





仕様

| | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 型式の呼び | KBR-190 | |
| 種類 | 回転霧化式・強制通気型・強制対流型 | |
| 点火方式 | 高電圧放電式 | |
| 使用燃料 | 灯油（JIS1号灯油） | |
| 暖房出力 | 強 | 18.7kW（16,080kcal/h） |
| | 弱 | 5.86kW（5,040kcal/h） |
| 燃料消費量 | 強 | 1.82L/h |
| | 弱 | 0.57L/h |
| 油タンク容量 | 18L | |
| 燃焼継続時間 | 強 | 8.2時間 |
| | 弱 | 26時間 |
| 質量 | 25Kg | |
| 外形寸法 | 高さ720×幅516×奥行542mm（置台を含む） | |
| 電源電圧・周波数 | 100V 50・60Hz | |
| 定格消費電力 （50/60Hz） | 点火時 | 54/54W |
| | 燃焼時 | 45/43W |
| 電流ヒューズ | 筒型20mm 3A | |
| 安全装置 | 対震自動消火装置 | 停電安全装置 |
| | 燃焼制御装置 | 過熱防止装置 |
| | 不完全燃焼防止装置 | 点火安全装置 |
| その他の装置 | 逆火検出装置 | 油切れ検知装置 |
| 付属品 | 置台 | （1） |
| | スポイト | （1） |

| | | | | | | |
|---|---|---|------|--|-----------|----------|
| 品名 | KBR-190 | | | | 形式 | |
| 承認 | 検図 | 設計 | 尺度 |  単位 mm | 図面番号 | WX3-0060 |
|  |  |  | 1:10 | | サンポット株式会社 | |